

CANAL PECHADO TRIPLE COMPARTIMENTO CON SEPARADORES 150 x 60	
R	C1 - 2x2,5 TT 2,5 C2 - 2x2,5 TT 2,5 C3 - 2x2,5 TT 2,5 C4 - 2x2,5 TT 2,5 C5 - 2x2,5 TT 2,5 C6 - 2x2,5 TT 2,5
R-G	C7 - 2x2,5 TT 2,5 C8 - 2x2,5 TT 2,5 C9 - 2x2,5 TT 2,5
R-G	P1 - 2x1,5 TT 1,5 P2 - 2x1,5 TT 1,5 P3 - 2x1,5 TT 1,5
R-G	E1 - 2x1,5 TT 1,5 E2 - 2x1,5 TT 1,5 E3 - 2x1,5 TT 1,5

CSA-(R)	CADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO (RED)
CSA-(R)	METALICO CON PORTAS E PECHADURAS
CSA-(R)	CADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO (RED-GRUPO)
CSA-(R)	METALICO CON PORTAS Y PECHADURAS
CSF-(R)	CADRO SECUNDARIO DE FORZA (RED)
CSF-(R)	METALICO CON PORTAS Y PECHADURAS
	CANLE PECHADO DE PVC CON TAPA, TRIPLE COMPARTIMENTO CON SEPARADORES, DIMENSIONES SEGUNDO INDICA PLANO, CAIXAS DE DERIVACION INTERCALADAS RESISTENCIA AO LUME M1 FAB. UNE O SIMILAR
	INSTALACION BAIXO TUBO PLASTICO RIMDO CON MONTAXE AO AIRE E CAIXAS DE DERIVACION DE SUPERFICIE TIPO PLEXXO
	INTERRUPTOR 10A. EN ZÓCALO DE SUPERFICIE
5	COMUTADOR 10A. EN ZÓCALO DE SUPERFICIE
5	APLIQUE LINESTRA 10A. EN ZÓCALO DE SUPERFICIE
4	APLIQUE OPAL CON LAMPARA 35w. 230V. CON SOPORTE
	APLIQUE OPAL CON LAMPARA 60w. 230V.
	SENSOR PARA A REGULACION EN FUNCION DA LAZ NATURAL E CON DETECTOR DE MOVIMENTO INTEGRADO E ACTIVABLE SEGUNDO PRESCRICION CTE. DB-HE3
	LUMINARIA DE SUPERFICIE PARA ACARORAR A TETO EXTRAPLANA, PARA T-5 de 2x35w. CON LAMPARA COR 840 INCLUIDAS
	DIFFUSOR DARKLIGHT PARA DOWNLIGHT ACARADO REDONDO FIXO, MODELO KONIC PARA UNHA PLR 2x17w.
	LUMINARIA AUTOMATICA DE EMERXENCIA FLUORESCENTE TUBO LINEAL 8w. 230V. LEGRANG SERIE GS PARA UNHA HORA DE AUTONOMIA 210 LUMENES



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN

ADAPTACIÓN Ó ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NA FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

PROMOTOR: VICERECTORADO DE INFRAESTRUTURAS E XESTIÓN AMBIENTAL

PROPIEDADE: UNIVERSIDADE DA CORUÑA

ARQUITECTO: ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS

ALUMBRADO ORDINARIO
E EMERXENCIA
PLANTA
ESCALA 1:100
SETEMBRO 2009

ELECTRICIDAD

I.E.1