



9. CARACTERÍSTICAS DAS BICICLETAS DA UDC



GOTTY ALEGRE PASEO 28"

Cadro: 28" Aluminio 7005. Suspensión dianteira
Cambio: Shimano TX-30 21v (21 velocidades)
Bielas: Shimano aceiro
Piñón: Shimano Revo Shift 7v
Manillar: altura regulable
Sillín con suspensión
Llanta: dobre parede
Gardalamas: dianteiro e traseiro
Portabultos traseiro, cesta dianteira, timbre
LUCES: Dianteira e traseira, a pilas.



GOTTY TOP-26 PASEO 26"

Cadro: 26" Aluminio
Cambio: Shimano TX-30 6v (6 velocidades)
Piñón: Shimano Revo Shift 6v
Freos: V/Brake AL
Manillar: aluminio, altura regulable
Sillín con cerre rápido
Llanta: dobre parede AL cubertas 26x1.75
Gardalamas: dianteiro e traseiro
Portabultos traseiro, cesta dianteira, timbre
LUCES: Dianteira e traseira, a pilas.



CONOR DENVER 20" (6V), CONOR AUTUM 20" (8V), PREGABLES

Dimensións pregadas: 860x680x450mm
Cadro: 20" aluminio con imán
Cambio: Shimano Altus 6 velocidades (Denver) / 8 velocidades (Autum)
Freos: V-Brake aluminio
Piñón: Shimano HG200
Cubertas: 20"x1.75 Road Cruiser
Manillar: Aceiro 25,4mm
Llanta: aluminio Conor dobre parede
Gardalamas dianteiro e traseiro, portabultos e timbre
LUCES: Dianteira e traseira, Eltin E12042 batería carga USB



SK8 URBAN BEETLE 16", ELÉCTRICA

Bicicleta con 5 niveis de asistencia ao pedalado
Tamaño despregada: 136 x 105 x 56 cm
Peso 15,5 kg. Cadro de aluminio
Sistema de freo intelixente. Freos mecánicos V-brake
Pregado ultra compacto sinxelo en 5 segundos
Manillar axustable en altura
Luz LED dianteira
Gardalamas dianteiro e traseiro
Pata de cabra, timbre
Batería Li-ion de 36V, 7.8 Ah recargable en 3 h.
Motor 36V – 250W DC
Autonomía de 30-40 km*
Velocidade máxima 25 km/h asistencia motor eléctrico

**En función do uso da asistencia eléctrica, do peso da persoa, superficie de rodamento e % inclinación do terreo.*